

モデル	オールインワン IPネットワークカメラ
電力	DC12V、1A
プロセッサ	RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮
ネットワークインターフェース	イーサネット10BaseT・100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45
無線インターフェース	IEEE 802.11n 90-150 Mbps、IEEE 802.11g 6-54 Mbps、IEEE 802.11b 1-11 Mbps
	送信パワー：14.5dBm typically @ 802.11g、17.5dBm typically @ 802.11b
	受信感度：54Mbps: Typical -73dBm @ 10% PER、11Mbps: Typical -86dBm @ 10% PER
	アンテナの利得：0.1 dBi
パン・チルト範囲	パン（水平方向）：視野範囲 180°
	チルト（垂直方向）：視野範囲 90°
イメージセンサー	RGB 1Mega 1/4インチ CMOS
	デイ&ナイト セパレートセンサー
	自動露出コントロール、自動ホワイトバランス、自動増幅コントロール、自動明るさコントロール
赤外線人体感知センサー	有効距離7m
赤外線温度計	赤外線範囲：-40~115℃、精度：±0.5℃、視野：90°
光感度	赤外線無効時：0.2 Lux
	赤外線有効時：0 Lux（視野10m） ※自動照度コントロール（設定により低照度環境下で自動的に赤外線をオンにします）
レンズ	デイ&ナイトセパレートレンズ
	3.3mm、F2.8、最大画角：66°（縦横比 5:8）、固定アイリス フォーカス範囲：30cm~∞
ボタン	工場出荷時設定に戻すリセットボタン1個
	Wi-Fi自動設定用WPSボタン1個
microSDカード	ローカルビデオストレージ用microSDカードインターフェース
	ファームウェア v030609以降 最大64GBまで対応（Class10以上推奨）
	ファームウェア v030608以前 最大32GBまで対応（Class6以上推奨）
インジケーター	インターネット接続状態表示用LEDインターフェース1個
	イーサネット接続表示用LEDインターフェース1個
	microSDカード録画状態表示用LEDインターフェース1個
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ベースラインプロファイルレベル3.1
ビデオストリーミング	H.264、Windowsパソコン・モバイル各々の解像度・帯域幅・フレームレート設定可能（自動設定も可能）
解像度	ノーマルモード時：1280×800（WXGA）、1024×768（XGA）、640×480（VGA）、320×240（QVGA）
	モバイルモード時：1280×800（WXGA）、1024×768（XGA）、640×400、480×360、320×240（QVGA）
画像設定	ノーマルモード時：64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2.0M、3.0Mbps
	モバイルモード時：32K、64K、128K、192、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2.0Mbps
	フレームレート：1~5、10、15、20、25、30fps（自動設定も可能）
音声	オーディオモニタリング用マイク内蔵
	アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵
	外部スピーカー用3.5mmステレオミニジャック
	オーディオ圧縮：G.711
セキュリティ	管理者ユーザー名・パスワード保護
	カメラID・パスワード保護
	無線LANのWEPとWPA、WPA2セキュリティモード
運用、管理	カメラID・パスワードによるPlug&Play ビデオアクセス&マルチカメラ管理用ビデオ管理ソフト（CamView、mCamViewHD、mCamView） FTP経由ファームウェアの更新
アクセサリ（付属品）	電源アダプター（1.5m）、電源延長コード（1.5m）、LANケーブル（ストレート1.5m）、かんたんインストールガイド、インストールCD-ROM、ID・パスワードカード、ネジ・アンカー
アプリケーション	Viewlaシリーズ36台同時視聴アプリ（CamView）
	Viewlaシリーズ6台同時視聴アプリ（mCamViewHD）
	Viewlaシリーズ1台視聴アプリ（mCamView）
同時接続ユーザー数	最大20ユーザー（画質設定により異なる）
アラーム通知機能	赤外線人体感知センサーと、動体検知、温度メーター、音声検出でのイベントトリガー
	FTPまたはメールによるJPEGイメージの通信・アップロード
	iPhone・iPad、Androidのお知らせ機能（mCamViewHD、Viewlaのみ）
カメラ本体サイズ・重量	H120 x W91 x D100mm、350g、本体のみ
動作条件	0~50℃。湿度20~80%RH（結露無きこと、防滴・防塵なし）