

Viewla IPC-09w 仕様書

Viewla IPC-09w Specifications

モデル	ワイドアングルフル HD IP ネットワークカメラ
電力	DC5V/1.5A
プロセッサ	RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮
ネットワークインターフェース	イーサネット 10BaseT・100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45
無線インターフェース	IEEE 802.11n 90-150 Mbps、IEEE 802.11g 6-54 Mbps、IEEE 802.11b 1-11 Mbps
	送信パワー：14.5dBm typically @ 802.11g、17.5dBm typically @ 802.11b
	受信感度：54Mbps: Typical -73dBm @ 10% PER、11Mbps: Typical -86dBm @ 10% PER
イメージセンサー	RGB 2 Mega 1/2.7 インチ CMOS
	自動露出コントロール、自動ホワイトバランス、自動増幅コントロール、自動明るさコントロール
光感度	赤外線無効時：0.2 Lux 赤外線有効時：0 Lux（視野 10m） ※自動照度コントロール（設定により低照度環境下で自動的に赤外線をオンにします）
レンズ	M12 2.8mm、F1.8、最大画角：130°、固定アイリス フォーカス範囲：50cm～∞
ボタン	工場出荷時設定に戻すリセットボタン 1 個 Wi-Fi 自動設定用 WPS ボタン 1 個
microSD カード	ローカルビデオストレージ用 microSD カードインターフェース
	最大 64GB まで対応（Class10 以上推奨）
インジケータ	インターネット接続状態表示用 LED インターフェース 1 個
	イーサネット接続表示用 LED インターフェース 1 個
	microSD カード録画状態表示用 LED インターフェース 1 個
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、high profile
ビデオストリーミング	H.264、Windows パソコン・モバイル各々の解像度・帯域幅・フレームレート設定可能（自動設定も可能）
解像度	ノーマルモード時：1920×1080（FullHD）、1280×720、640×360（HVGAW） モバイルモード時：1280×720、640×360（HVGAW）
画像設定	ノーマルモード時：64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps モバイルモード時：32K、64K、128K、192K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5Mbps
	フレームレート：1～5、10、15、20、25、30fps（自動設定も可能）
音声	オーディオモニタリング用マイク内蔵
	アラームと半二重通信用 0.5W スピーカー内蔵
	オーディオ圧縮：G.711
セキュリティ	管理者ユーザー名・パスワード保護
	カメラ ID・パスワード保護
	無線 LAN の WEP と WPA・WPA2 セキュリティモード
運用、管理	カメラ ID・パスワードによる Plug & Play
	ビデオアクセス & マルチカメラ管理用ビデオ管理ソフト（CamView、mCamViewHD、Viewla）
	FTP 経由ファームウェアの更新
アクセサリ（付属品）	電源アダプター（3m）、LAN ケーブル（ストレート 1.5m）、ネジ・アンカー、かんたんインストールガイド、インストール CD-ROM、ID・パスワードカード
アプリケーション	Viewla シリーズ 36 台同時視聴アプリ（CamView） Viewla シリーズ 6 台同時視聴アプリ（mCamViewHD） Viewla シリーズ 1 台視聴アプリ（Viewla）
同時接続ユーザー数	最大 8 ユーザー
アラーム通知機能	動体検知と、音声検出でのイベントトリガー
	FTP またはメールによる JPEG イメージの通信・アップロード
	iPhone・iPad・Android のお知らせ機能（mCamViewHD、Viewla のみ）
カメラ本体サイズ・重量	H116 x W57 x D30mm、126 g（本体のみ）
動作条件	0～50°C。湿度 20～80%RH（結露無きこと、防滴・防塵なし）