

## SolidcCamera PoE-PD01 仕様書

SolidCamera PoE-PD01 Specifications

モデル	5V / 12V IEEE802.3af 準拠 PoE スプリッター
PoE 規格	IEEE802.3af 準拠
ネットワークプロトコル	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3x フロー制御
ネットワークインターフェース	出力 : RJ-45 x 1 ポート (Auto MDIX)
	PoE 入力 : RJ-45 x 1 ポート (Auto MDIX・IEEE802.3af)
	対応ケーブル : カテゴリ 5・5e・6、UTP ケーブル (100m 以内)
出力電圧	DC5V / 2A
	DC12V / 1A
出力電力	15.4W (最大)
付属ケーブル寸法	両側ストレートプラグ : 内径φ2.1mm, 外径φ5.5mm、ケーブル長 500mm
	L 型 - ストレートプラグ : L 型側 / 内径φ1.35mm, 外径φ3.5mm、ストレート側 / 内径φ2.1mm, 外径φ5.5mm、ケーブル長 300mm
寸法	LxWxH: 80X76X25mm, 0.113kg
MTBF	30,000h
動作環境	動作温度 : -20 ~ 55° C
	保管温度 : -20 ~ 75° C
	動作湿度 : 10% ~ 90%RH (結露なきこと)
	保管湿度 : 5% ~ 90%RH (結露なきこと)
規格・認定	CE Mark ,commercial, FCC Part 15 Class B, RoHS