



■ カメラ		
イメージセンサー	1/2.8インチ CMOS	
最大解像度	2MP: 1920×1080	
電子シャッター	自動 / 手動	
レンズ	2.8mm @F2.2, 固定アイリス	
画角	水平	104°
	垂直	59°
	対角	117°
白黒撮影最低照度	@F2.2 AGC有効: 0.05 Lux	
赤外線有効距離	—	
映像補正	逆光補正 / ハイライト補正 / フォグ緩和 / 2D/3D DNR	
筐体角度調整	—	
WDR	120dB	

■ DORI距離				
レンズ	検知	観察	認識	識別
2.8mm	38m	15m	8m	4m

■ 映像	
映像圧縮方式	Smart H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
H.264圧縮規格	ベース / メイン / ハイプロファイル
解像度	1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1, CIF, 480×240
メインストリーム (S1)	60Hz: 1080P / 720P / D1 @1~30fps 50Hz: 1080P / 720P / D1 @1~25fps
サブストリーム (S2)	60Hz: 720P / D1 / CIF @1~30fps 50Hz: 720P / D1 / CIF @1~25fps
サードストリーム (S3)	60Hz: D1 / 480x240 / CIF @1~30fps 50Hz: D1 / 480x240 / CIF @1~25fps
映像ビットレート	64Kbps~6Mbps
ビットレートタイプ	VBR / CBR

■ インターフェース		
イーサネット	100M / RJ45	
RS485	—	
CVBSアナログ出力	CVBS出力 (BNC×1)	
音声	入力	1CH (3.5mmマイク端子)
	出力	1CH (3.5mmマイク端子)
アラーム	入力	8CH
	出力	4CH

■ 音声	
オーディオ圧縮	G.711A / U
双方向音声	—

■ ストレージ	
SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大256GB (class 10以上)
ネットワークストレージ	対応
ハードウェアリセット	対応

■ 機能	
遠隔視聴	WEBブラウザ, CMS遠隔操作
対応ブラウザ	Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome
同時接続	最大8ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTPs, HTTP POST, QoS
インターフェースプロトコル	ONVIF
スマート検知	一部対応 ※スマート検知については、利用シーンや用途によって最適な機種が異なりますので、お問い合わせください。当社より適切な機種をご提案いたします。
スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム, SDカード容量不足, SDカードエラー, IPアドレスの競合, ネットワーク切断
PoE	IEEE802.3af対応
その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護, 縦長モード

■ その他	
電源供給	DC12V / PoE
消費電力	5.5W未満
動作条件	温度: -30°C~60°C / 湿度: 95%以下 (結露無きこと)
本体寸法	カメラ部分: 31.6(W)×30.4(H)×30.4(D) mm サーバー部分: 108.5(W) × 87.8(H)×28.0(D) mm
本体重量	カメラ部分: 約52.4g サーバー部分: 約271.4g
設置方法	天井設置 / 壁面設置
保護	—

■ 寸法図	カメラ部分	サーバー部分

本製品は受注製品となります。電源アダプターおよび同軸ケーブルは別売りです。お見積りやご注文いただく際は事前に当社までご確認ください。