2023/07/05



■ システム	
圧縮方式	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
オペレーションシステム	Embedded Linux

■ 映 像			
	ネットワ	一ク入力	4CH
	スループット表示解像度		40Mbps
			8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
	出力	HDMI	1 (4K: 3840×2160 / 2K: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)
		VGA	1 (1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)

■音声	
ネットワーク入力	IPC: 4
双方向音声	NVR:RCA×1
出力	NVR:RCA×1
オーディオ圧縮	G.711 A / U

■ 録画・再生	
録画ストリーム	_
録画モード	自動 / 手動 / センサー/ 動体検知
同時再生チャンネル数	4CH
録画再生モード	日時検索 / イベント検索 / タグ検索

■ アラーム		
₹−	ド	自動 / 手動 / 動体検知 / 例外
入力	IPC	4CH
	NVR	_
出力	IPC	4CH
	NVR	_
トリガー		録画 / スナップ / プリセット / Eメール

■ 外部インターフェース	
イーサネット	RJ45 1000 Mbps × 1
PoEポート	RJ45 100 Mbps x 4(48Wまで) IEEE802.3af/at
RS485	_
USB	USB 2.0 (フロントパネル×1, 背面パネル×1)

■ ネットワーク	
プロトコル	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, 802.1x, ONVIF, etc.
ネットワーク機能	_
受信/送信帯域幅	_
WEB設定同時ログイン数	複数ユーザー同時使用可(最大10ユーザー)
リモートソフトウェア	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御

■ ストレージ・バックアップ	
SATA	1 (HDD1台につき14TB)
e-SATA	_
容量	最大 14TB
RAID	_
バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバック アップ

■ その他	
モバイル対応	iPhone / iPad / Android
消費電力	最大10W(HDDなしの場合)
電源	DC48V / 1.25A
動作条件	温度:-10℃~50℃ / 湿度:10~90 % (結露なきこと)
本体サイズ/重量	300 (W)×52 (H)×248.4 (D) mm /約1.2kg

