



■ システム	
圧縮方式	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
オペレーションシステム	Embedded Linux

■ 映像		
ネットワーク入力	32CH	
スループット	320Mbps	
表示解像度	12MP@20fps 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P 1280*1024 / 720P / 960H / D1 / CIF@25 / 30fps	
出力	HDMI1	4K / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
	HDMI2	1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
	VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768

■ 音声	
ネットワーク入力	IPC : 32
双方向音声	NVR : RCA×1
出力	NVR : RCA×1
オーディオ圧縮	—

■ 録画・再生	
録画ストリーム	デュアル / シングル
録画モード	手動 / スケジュール / 動体検知 / センサー / スマート検知
同時再生チャンネル数	最大16CH
録画再生モード	顔検索 / IVS / 日時検索 / イベント検索

■ アラーム		
モード	手動 / センサー / 動体検知 / 例外検知 / スマート検知	
入力	IPC	32CH
	NVR	16CH
出力	IPC	32CH
	NVR	4CH
トリガー	録画 / スナップ / プリセット / Eメール / プッシュメッセージ	

■ 顔検出	
チャンネル数	32CH
顔画像データベース	32グループ / 10000枚
処理能力	18枚/秒

■ 外部インターフェース	
イーサネット	RJ45 10 / 100 / 1000Mbps×2
PoEポート	—
RS485	—
USB	USB 2.0 (フロントパネル×1, 背面パネル×1)
	USB 3.0 (背面パネル×1)

■ ネットワーク	
プロトコル	TCP / IP / IPv4 / IPv6 / UDP / PPPoE / DHCP / DNS / DDNS / UPnP / NTP / SMTP / HTTP / HTTPS / FTP / 802.1X / RTP / RTCP / RTSP / WebSocket / SNMP / IGMP
インターフェースプロトコル	ONVIF
ネットワーク機能	NVMS2.0 / EMAP / Edge / Chrome / Firefox / Safari対応
WEB設定同時ログイン数	複数ユーザー同時使用可 (最大128ユーザー)
リモートソフトウェア	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御

■ ストレージ・バックアップ	
SATA	8 (HDD1台につき10TB)
e-SATA	1
容量	80TB
RAID	0 / 1 / 5 / 6 / 10
バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ

■ その他	
モバイル対応	iPhone / iPad / Android
消費電力	最大30W (HDDなしの場合)
電源	AC100V~240V
動作条件	温度：-10°C~50°C / 湿度：10~90% (結露なきこと)
本体サイズ/重量	445 (W)×435.6 (H)×98.6 (D) mm / 約6.8kg

