



■ システム	
圧縮方式	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
オペレーションシステム	Embedded Linux

■ 映像	
ネットワーク入力	128CH
スループット	768Mbps
表示解像度	16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280x1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF(@30 / 25fps)
出力	HDMI1 2 (8K / 4K / 2K / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)
	HDMI2 4K / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
	HDMI3 4K / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
	HDMI4 1920×1080, 1280×1024, 1024×768
	VGA 1 (1920×1080, 1280×1024, 1024×768)

■ 音声	
ネットワーク入力	128
双方向音声	NVR : RCA×1
出力	NVR : RCA×1
オーディオ圧縮	—

■ 録画・再生	
録画ストリーム	トリプル / デュアル / シングルストリーム
録画モード	手動 / スケジュール / 動体検知 / センサー
同時再生チャンネル数	最大16CH
録画再生モード	タイムスライス / 時間 / イベント / タグ / スマート検索

■ アラーム		
モード	手動 / 動体検知 / センサー / 例外 / スマートイベント	
入力	IPC	128CH
	NVR	24CH
出力	IPC	128CH
	NVR	8CH
トリガー	録画 / スナップショット / プリセット / Eメール / プッシュ通知	

■ 外部インターフェース	
イーサネット	RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps×2
PoEポート	—
USB	USB 2.0×2 (フロントパネル) 3.0×1、2.0×1 (背面パネル)

■ ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP、HTTP、HTTPS、802.1x、FTP、DHCP、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、UPnP、SMTP、IPv6、UDP、WebSocket、PPPoE、SNMP、IGMP
ネットワーク機能	NVMS 2.0 Lite / IE対応
受信/送信帯域幅	—
WEB設定同時ログイン数	最大10ユーザー
リモートソフトウェア	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御

■ ストレージ・バックアップ	
SATA	16 (ホットスワップ対応) (HDD1台につき10TB)
e-SATA	2
容量	最大160TB
RAID	0 / 1 / 5 / 6 / 10
バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ

■ その他	
モバイル対応	iPhone / iPad / Android
消費電力	最大50W (HDDなしの場合)
電源	AC100V~240V (電源内蔵)
動作条件	温度：-10°C~50°C / 湿度：10~90% (結露なきこと)
本体サイズ/重量	437 (W)×143 (H)×483 (D) mm / 14.8kg

