Secula セキュラ IPカメラ ラインナップ

2023/10/13

モデル		4K 高機能ドーム	4K 高機能チューブ	4MP マイク内蔵コンパクトドーム	4MP カラー暗視高機能チューブ	2MP カラー暗視高機能ドーム	2MP カラー暗視ドーム	2MP カラー暗視チューブ	2MP シンプルチューブ	6MP フィッシュアイ	4MP ボックスカメラ	ハイブリッド ビデオサーバー
写真												
製品型番		SCL-08DE01	SCL-08TE01	SCL-04DA03	SCL-04TE01	SCL-02DE01	SCL-02DD02	SCL-02TE01	SCL-02TA03	SCL-06FA01	SCL-04BA01	SCL-04VE01
最大解像度		800万画素（4K）	800万画素（4K）	400万画素	400万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	600万画素	400万画素	500万画素まで対応
イメージセンサー		1/3" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS	1/3" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.9" CMOS	1/3" CMOS	【アナログ映像入力】 チャネル数：1
SONYイメージセンサー		●	●	—	—	●	●	●	—	●	—	
カラー暗視 ★＝高感度カラー暗視		—	—	—	●	★	★	★	●	●	●	
カラー撮影最低照度 （赤外線LED 消灯/点灯）		0.11Lux @F1.4/ 0Lux	0.02Lux @F1.6/ 0Lux	0.02Lux @F1.6 / 0Lux	0.005Lux @F1.4 / 0Lux	0.005Lux @F1.6 / 0Lux 0.0028Lux @F1.2 / 0Lux	0.005Lux @F1.6 / 0Lux	0.0038Lux @F1.4 / 0Lux	0.009Lux @F1.6 / 0Lux	0.068Lux @F2.0 / 0Lux	0.0028Lux @F1.2 /ー	
赤外線距離		50～70m	50～70m	10m	50～70m	30～50m	20～30m	50～70m	20～30m	15m	—	
SDカードスロット		● （SDXC 128GB対応）	● （SDXC 256GB対応）	● （SDXC 128GB対応）	● （SDXC 128GB対応）	● （SDXC 128GB対応）	● （SDXC 128GB対応）	● （SDXC 256GB対応）	● （SDXC 128GB対応）	● （SDXC 128GB対応）	● （SDXC 256GB対応）	● （SDXC 128GB対応）
スマートイベント （検知）	妨害検知	シーン変化	シーン変化/映像ぼやけ /映像阻害	シーン変化/映像ぼやけ /映像阻害	シーン変化/映像ぼやけ /映像阻害	シーン変化/映像ぼやけ /映像阻害	シーン変化/映像ぼやけ /映像阻害	シーン変化/映像ぼやけ /映像阻害	シーン変化/映像ぼやけ /映像阻害	—	シーン変化/映像ぼやけ /映像阻害	シーン変化/映像ぼやけ /映像阻害
	物体検知	—	—	置き去り/持ち去り/移動	置き去り/持ち去り/移動	置き去り/持ち去り/移動	置き去り/持ち去り/移動	置き去り/持ち去り/移動	—	—	置き去り/持ち去り/移動	置き去り/持ち去り
	ラインクロス	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●
	エリア侵入	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—
	エリア退出	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—
スマートイベント （アラーム）	領域侵犯アラーム	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●
スマートイベント （カウント）	ターゲットカウント	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—
	エリア内人数カウント	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—
スマートイベント （その他）	顔検知	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—
	ヒートマップ	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	—
映像圧縮方式		H.265 / H.264	H.265 / H.264/ MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264	H.265 / H.264/ MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG
レンズタイプ		電動バリフォーカル 2.8～12mm（4.3×）	電動バリフォーカル 2.8～12mm（4.3×）	固定 2.8mm	電動バリフォーカル 2.8～12mm（4.3×）	電動バリフォーカル 2.8～12mm（4.3×）	固定 2.8mm	電動バリフォーカル 2.8～12mm（4.3×）	固定 2.8mm	固定 1.07mm	バリフォーカル 2.7～13.5mm（5.0×）	—
水平画角		102.7°～32.2°	102°～32.1°	98.5°	94.2°～29.8°	103°～32°	108°	103°～32°	105.4°	360°	113.5°～31.7°	—
アラーム入力		●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●
アラーム出力		●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●
音声入力（ライン）		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● 3.5mmステレオミニジャック
音声出力（ライン）		●	●	—	●	●	—	●	—	●	●	●
マイク内蔵		—	—	●	—	●	●	—	—	●	●	—
CVBSアナログ出力		●	●	—	●	●	—	●	—	●	●	●
リセットボタン		—	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—
保護等級（専用ブラケット使用時）		IP67、IK10	IP67	IP66、IK10	IP67	IP67、IK10	IP67、IK10	IP67	IP67	IP66、IK10	屋内用	屋内用
対応ジャンクションボックス		BRK636	BRK624	—	BRK624	BRK636	BRK641	BRK624	BRK627	BRK632	—	—
対応ブラケット	天井取付ブラケットセット	BRK625+BRK636	BRK625+BRK624	—	BRK625+BRK624	BRK625+BRK636	BRK628B+BRK641	BRK625+BRK624	BRK628+BRK627	—	—	—
	壁取付L型ブラケットセット	BRK626+BRK636	BRK626+BRK624	—	BRK626+BRK624	BRK626+BRK636	BRK642+BRK641	BRK626+BRK624	—	—	—	—
	壁取付ブラケット	—	—	BRK609	—	—	BRK609	—	—	—	—	—
重量		約890ｇ	約1100g	約350g	約1040ｇ	約890g	約630g	約1040g	約390g	約432g	約500g	約220g
寸法(mm)		Φ141× 100.2	278.3×100.2×88.7	Φ110 × 57.8	279.5×100.3×88.9	Φ141 × 100.2	Φ119 × 87.8	278.3×100.2×88.7	74.5×74.5×167.5	Φ130 × 39	160.8×79×64	140×74.3×29
使用環境		温度 : -30～ 60℃ 湿度 : 95%以下 （結露無きこと）	温度 : -30～ 60℃ 湿度 : 95%以下 （結露無きこと）	温度 : -30～ 60℃ 湿度 : 95%以下 （結露無きこと）	温度 : -30～ 60℃ 湿度 : 95%以下 （結露無きこと）	温度 : -30～ 60℃ 湿度 : 95%以下 （結露無きこと）	温度 : -30～ 60℃ 湿度 : 95%以下 （結露無きこと）	温度 : -30～ 60℃ 湿度 : 95%以下 （結露無きこと）	温度 : -30～ 60℃ 湿度 : 95%以下 （結露無きこと）	温度 : -20～ 50℃ 湿度 : 10～90% （結露無きこと）	温度 : -30～ 60℃ 湿度 : 95%以下 （結露無きこと）	温度 : -20～55℃ 湿度 : 10～90% （結露無きこと）
消費電力		9W未満	10.5W未満	6W未満	10W未満	10.5W未満	7.5W未満	12W未満	5.5W未満	12W未満	11W未満	4W未満
電源入力		DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE
備考										映像を補正して4分割表示するには16ch以上のNVRが必要です。8ch以下では円形の映像となります。		

Copyright© Solid-Corporation All Rights Reserved.

Secula NVR ラインナップ

チャンネル数	4CH	4CH	8CH	8CH	16CH	16CH	32CH	32CH	64CH	128CH
写真										
製品型番	SCL-N004P03	SCL-N004N01	SCL-N008P03	SCL-N008N01	SCL-N016P03	SCL-N016N01	SCL-N032P02	SCL-N032N01	SCL-N064N01	SCL-N128N01
IPチャンネル数	4	4	8	8	16	16	32	32	64	128
独立したPoEポート	4	PoEなし	8	PoEなし	16	PoEなし	16	PoEなし	PoEなし	PoEなし
RJ-45ネットワークポート	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
最大HDD数	1 ※HDD1台につき最大14TBまで	1 ※HDD1台につき最大10TBまで	1 ※HDD1台につき最大14TBまで	1 ※HDD1台につき最大10TBまで	2 ※HDD1台につき最大14TBまで	2 ※HDD1台につき最大10TBまで	8 ※HDD1台につき最大10TBまで	8 ※HDD1台につき最大10TBまで	16 ※HDD1台につき最大10TBまで	16 ※HDD1台につき最大10TBまで
HDMI	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
VGA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
360度カメラ分割補正	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Raid	—	—	—	—	—	—	Raid1(ミラーリング)	Raid0,1,5,6,10	Raid0,1,5,6,10	Raid0,1,5,6,10
アラーム入力(IPC)	4	4	8	8	16	16	32	32	64	128
アラーム入力(NVR)	—	—	—	—	—	8	16	8	8	8
アラーム出力(NVR)	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4
音声入力(IPC)	4	4	8	8	16	16	32	32	64	128
音声入力(NVR)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
音声出力(NVR)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
USB 3.0	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
USB 2.0	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2
E-SATAインターフェース	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
電源	DC48V/1.875A AC100V ～ 240V	DC12V/5A AC100V ～ 240V	DC54V/3.33A AC100V ～ 240V	DC12V/5A AC100V ～ 240V	AC48～55V/3.3A AC100V ～ 240V	DC12V/5A AC100V ～ 240V	AC100V ～ 240V	AC100V ～ 240V	AC100V ～ 240V	AC100V ～ 240V
寸法(WxDxH) mm	300 x 52 x 248.4	300 x 52 x 248	300 x 52.1 x 248.4	300 x 52 x 248	380 × 52 × 268	380 × 45 × 268	435 × 99 × 456	445 × 435.6 × 98.6	437 × 143 × 483	437 × 143 × 483
重量	約1.2kg	約1.2kg	約1.2kg	約1.2kg	約1.5kg	約1.5kg	約6.8kg	約6.8kg	約10.5kg	約10.5kg
備考	ご発注前に納期お問い合わせください。	ご発注前に納期お問い合わせください。	ご発注前に納期お問い合わせください。	ご発注前に納期お問い合わせください。	ご発注前に納期お問い合わせください。	ご発注前に納期お問い合わせください。	ご発注前に納期お問い合わせください。	ご発注前に納期お問い合わせください。	ご発注前に納期お問い合わせください。	ご発注前に納期お問い合わせください。

※ IPカメラ、NVR、アクセサリーのご注文合計が5万円以上の場合、送料無料。ご注文合計金額が5万円未満の場合は税抜500円、1万円未満の場合は税抜1,000円いただきます。
※ HDDは別売です。

Secula HDD ラインナップ

容量	1TB	2TB	4TB	6TB	10TB
製品型番	HDD 1TB	HDD 2TB	HDD 4TB	HDD 6TB	HDD 10TB
インターフェース	SATA 6Gb/秒	SATA 6Gb/秒	SATA 6Gb/秒	SATA 6Gb/秒	SATA 6Gb/秒
機能および性能					
対応ドライブ・ベイ数	最高8台まで	最高8台まで	最高16台まで	最高16台まで	最高16台まで
対応カメラ台数	最高64台まで	最高64台まで	最高64台まで	最高64台まで	最高64台まで
RVセンサー	—	—	対応	対応	対応
最大連続データー転送速度	180MB/秒	180MB/秒	190MB/秒	180MB/秒	235MB/秒
キャッシュ	64MB	64MB	64MB	256MB	256MB
信頼性/データ保全性	105				
耐変色性	対応	対応	対応	対応	対応
ロード/アンロード・サイクル	—	300,000	300,000	300,000	300,000
回復不能読み出しエラー率（ビット読み出しあたり、最大）	10E14あたり1回	10E14あたり1回	10E14あたり1回	10E14あたり1回	10E15あたり1回
作業負荷率制限（WRL）	180	180	180	180	550
平均故障間隔（MTBF）	1,000,000時間	1,000,000時間	1,000,000時間	1,000,000時間	1,500,000時間
電源管理					
平均起動時電流（12V、A）	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
動作時の平均消費電力	5.6W	5.6W	5.5W	5W	7.2W
アイドル時の平均消費電力	4W	4W	3.2W	3.4W	4.9W
スタンバイ/スリープ・モード、標準（W）	0.5/0.5	0.5/0.5	0.25/0.25	0.25/0.25	0.8/0.8
電圧許容差（5V）	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
電圧許容差（12V）	±10%	±10%	±10%	±10%	±10%
動作環境/温度					
動作時（周囲温度、最低℃）	0	0	0	0	5
動作時（ドライブ・ケース、最高℃）	70	70	70	70	70
非動作時（周囲温度、最低℃）	-40	-40	-40	-40	-40
物理仕様					
高さ（最大）	20.2mm	26.11mm	26.11mm	26.11mm	26.11mm
幅（最大）	101.85mm	101.85mm	101.85mm	101.85mm	101.85mm
奥行き（最大）	146.99mm	146.99mm	146.99mm	146.99mm	146.99mm
重量	415g	610g	635g	610g	650g

記載のない商品についてはお問い合わせください。

Copyright© Solid-Corporation All Rights Reserved.

ver. 2207

Secula ブラケットラインナップ

カメラ形状番号とは

IPカメラの製品名中程にあるアルファベット2文字です。
製品名「SCL-02TA03」のIPカメラの場合、カメラ形状番号は「TA」となります
※「SOV-02PTZ01」のみ、製品名と同様です。

カメラ形状番号 TA TB	型番	SCL-BRK627	型番	SCL-BRK628（+627）	型番	SCL-BRK628B（+627）
	商品画像		商品画像		商品画像	
	寸法図		寸法図		寸法図	
	寸法（mm）	W143.3 x H47.0 x D117.9	寸法（mm）	W123.2 x H237.8 x D121.0	寸法（mm）	W143.3 x H230.4 x D121.0

カメラ形状番号 TC	型番	SCL-BRK627	型番	SCL-BRK628（+627）
	商品画像		商品画像	
	寸法図		寸法図	
	寸法（mm）	W143.3 x H47.0 x D117.9	寸法（mm）	W123.2 x H237.8 x D121.0

カメラ形状番号 TD	型番	SCL-BRK624	型番	SCL-BRK625（+624）	型番	SCL-BRK626（+624）
	商品画像		商品画像		商品画像	
	寸法図		寸法図			
	寸法（mm）	W171.6 x H50.0 x D139.3	寸法（mm）	W143.7 x H244.4 x D139.3	寸法（mm）	

カメラ形状番号 TE	型番	SCL-BRK624	型番	SCL-BRK625（+624）	型番	SCL-BRK626（+624）
	商品画像		商品画像		商品画像	
	寸法図		寸法図			
	寸法（mm）	W171.6 x H50.0 x D139.3	寸法（mm）	W143.7 x H244.4 x D139.3	寸法（mm）	

カメラ形状番号 FA	型番	SCL-BRK632
	商品画像	
	寸法図	
	寸法（mm）	W143.3 x H47.0 x D117.9

Secula ブラケットラインナップ

カメラ形状番号	型番	SCL-BRK609
DA		
	商品画像	
	寸法図	
	寸法（mm）	W129.5 x H74.5 x D155.0

カメラ形状番号	型番	SCL-BRK641	型番	SCL-BRK642（+641）	型番	SCL-BRK628B（+641）
DB						
	商品画像		商品画像		商品画像	
	寸法図		寸法図		寸法図	
	寸法（mm）	W117.9 x H39.0 x D143.3	寸法（mm）	W143.3 x H176.3 x D188.4	寸法（mm）	W143.3 x H230.4 x D121.0

カメラ形状番号	型番	SCL-BRK613	型番	SCL-BRK614（+613）	型番	SCL-BRK617（+613）
DC						
	商品画像		商品画像		商品画像	
	寸法図		寸法図		寸法図	
	寸法（mm）	W155.3 x H50.0 x D188.0	寸法（mm）	W155.3 x H243.8 x D159.6	寸法（mm）	

カメラ形状番号	型番	SCL-BRK641	型番	SCL-BRK609	型番	SCL-BRK642（+641）	型番	SCL-BRK628B（+641）
DD								
	商品画像		商品画像		商品画像		商品画像	
	寸法図		寸法図		寸法図		寸法図	
	寸法（mm）	W117.9 x H39.0 x D143.3	寸法（mm）	W129.5 x H74.5 x D155.0	寸法（mm）	W143.3 x H176.3 x D188.4	寸法（mm）	W143.3 x H230.4 x D121.0

カメラ形状番号	型番	SCL-BRK636	型番	SCL-BRK626(+636)	型番	SCL-BRK625(+636)
DE						
	商品画像		商品画像		商品画像	
	寸法図		寸法図			
	寸法（mm）	W139.3 x H42.0 x D171.6	寸法（mm）	W139.3 x H140.6 x D199.0	寸法（mm）	

Secula 周辺機器　ラインナップ

商品	4ポート PoEハブ	8ポート PoEハブ	16ポート PoEハブ	防水集音マイク
写真				
型番	PH-0403	PH-0802	PH-1601	MIC-DC001
仕様	4 x PoEポート 10/100/1000Mbps ＋ 2 x Uplinkポート 10/100/1000Mbps ● PoE規格IEEE802.3af/at 対応 ● 各ポート最大30Wの電力供給 ● VLANモード PoEポート間の通信を遮断 （UPlinkとPoEポートは通信可能） ● Extendモード Cat.5LANケーブルで最長200mまで電力データ供給が可能 ―――――――――――― イーサネットポート： No.1-6 10/100/1000MbpsオートネゴシエーションRJ45 最大PoE電力消費量／ポート： 30W 最大消費電力： 65W 処理タイプ： ストア＆フォワード スイッチング容量： 12Gbps パケットフォワーディングレート： 8.92Mpps MACテーブルサイズ： 4k 入力電圧： AC100-240V, 50/60Hz 本体サイズ： 150(L) x 118(W) x 44(H)mm 対応LANケーブル： UTP cat5以上 動作温度： 0℃～45° 動作湿度：10～90%	8 x PoEポート 10/100/1000Mbps ＋ 2 x Uplinkポート 10/100/1000Mbps ● PoE規格IEEE802.3af/at 対応 ● 各ポート最大30Wの電力供給 ● VLANモード PoEポート間の通信を遮断 （UPlinkとPoEポートは通信可能） ● Extendモード Cat.5LANケーブルで最長200mまで電力データ供給が可能 ―――――――――――― イーサネットポート： No.1-10 10/100/1000MbpsオートネゴシエーションRJ45 最大PoE電力消費量／ポート： 30W 最大消費電力： 96W 処理タイプ： ストア＆フォワード スイッチング容量： 20Gbps パケットフォワーディングレート： 14.88Mpps MACテーブルサイズ： 4K 入力電圧： AC100-240V, 50/60Hz 本体サイズ： 220(L) x 118(W) x 44(H)mm 対応LANケーブル： UTP cat5以上 動作温度： -10℃～45° 動作湿度：10～90%	8 x PoEポート 10/100Mbps ＋ 2 x Uplinkポート 1000Mbps ● PoE規格IEEE802.3af/at 対応 ● 各ポート最大30Wの電力供給 ● VLANモード PoEポート間の通信を遮断 （UPlinkとPoEポートは通信可能） ● Extendモード Cat.5LANケーブルで最長200mまで電力データ供給が可能 ―――――――――――― イーサネットポート： No.1-10 10/100/1000MbpsオートネゴシエーションRJ45 最大PoE電力消費量／ポート： 30W 最大消費電力： 150W 処理タイプ： ストア＆フォワード スイッチング容量： 7.2Gbps パケットフォワーディングレート： 5.36Mpps MACテーブルサイズ： 4K 入力電圧： AC100-240V, 50/60Hz 本体サイズ： 282(L) x 178(W) x 44(H)mm 対応LANケーブル： UTP cat5以上 動作温度： -10℃～45° 動作湿度：10～90%	● 生活防水仕様 ● ノイズリダクション ● ビルトインアンプ ―――――――――――― 周波数特性: 20Hz～20KHz 入力感度: -40db インピーダンス: 600Ω 非平衡 集音範囲: 約3～5m ※環境により変動 電源: DC12V/1A 付属品: RCA変換プラグ 動作条件: -30℃～60℃ ※電源アダプター付き
対応機種	全機種	全機種		SCL-08DB01 SCL-08TC01 SCL-04DA01/02 SCL-04TE01 SCL-04DC01 SCL-02DE01 SCL-02TA03 SCL-06FA01 SOV-02PTZ01

Copyright© Solid-Corporation All Rights Reserved.