

Viewla IPカメラ製品 機能比較一覧

品名	IPC-19	IPC-16LTE	IPC-16FHD	IPC-09w	IPC-08FHD	IPC-07w	IPC-06HD
画像							
接続方式	IEEE標準PoE対応 有線LAN	SIMモジュール内蔵 有線LAN	有線LAN	有線LAN / 無線LAN (WPS搭載)	有線LAN / 無線LAN (WPS搭載)	有線LAN / 無線LAN (WPS搭載)	有線LAN / 無線LAN (WPS搭載)
防水	防水・防塵 (IP66)	防水・防塵 (IP66)	防水・防塵 (IP66)	×	×	×	×
解像度 (pixel)	1920×1080 (200万画素)	1920×1080 (200万画素)	1920×1080 (200万画素)	1920×1080 (200万画素)	1920×1080 (200万画素)	1280×800 (100万画素)	1280×800 (100万画素)
フレーム数	30 f/s	30 f/s	30 f/s	30 f/s	30 f/s	30 f/s	30 f/s
マイク	マイク入力端子 (RCA端子)	マイク内蔵	マイク内蔵	マイク内蔵	マイク内蔵	マイク内蔵	マイク内蔵
スピーカー	×	×	×	スピーカー内蔵 ※半二重双方向音声	スピーカー内蔵 ※半二重双方向音声	スピーカー内蔵 ※半二重双方向音声	スピーカー内蔵 ※半二重双方向音声
動画圧縮形式	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264
最低照度	0.2 Lux (赤外線無効時) 0 Lux (赤外線有効時)	0.2 Lux (赤外線無効時) 0 Lux (赤外線有効時)	0.2 Lux (赤外線無効時) 0 Lux (赤外線有効時)	0.2 Lux (赤外線無効時) 0 Lux (赤外線有効時)	0.2 Lux (赤外線無効時) 0 Lux (赤外線有効時)	0.2 Lux (赤外線無効時) 0 Lux (赤外線有効時)	0.2 Lux (赤外線無効時) 0 Lux (赤外線有効時)
暗視機能	10m赤外線LED	10m赤外線LED	10m赤外線LED	10m赤外線LED	10m赤外線LED	10m赤外線LED	10m赤外線LED
パン・チルト 視野角	×	×	×	×	パン：340° チルト：130°	パン：180° チルト：90°	×
人体感知	×	×	×	×	×	7m熱検知センサー	7m熱検知センサー
動体検知	○	○	○	○	○	○	○
温度感知	×	×	×	×	×	○	○
サイズ (mm)	H90×W120×D120	H52×W58×D213	H52×W58×D213	H116×W57×D31	H117×W80×D75	H120×W91×D100	H100×W65×D21
重量 (g)	449	368	368	126	280	350	130
動作環境	起動時：-20～50°C 作動時：-30～50°C (防水・防塵IP66)	起動時：-20～50°C 作動時：-30～50°C (防水・防塵IP66)	起動時：-20～50°C 作動時：-30～50°C (防水・防塵IP66)	温度：0～50°C 湿度：20～80% (結露なきこと)	温度：0～50°C 湿度：20～80% (結露なきこと)	温度：0～50°C 湿度：20～80% (結露なきこと)	温度：0～50°C 湿度：20～80% (結露なきこと)
電源	12V / 1A IEEE802.11af PoE	12V / 1A	12V / 1A	5V / 2A	5V / 2A	12V / 1A	12V / 1A